

別添 3

推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類

第1. 推定交通量

大阪府道高速大阪池田線等の年度別推定交通量は別表1のとおり。

第2. 推定交通量算出の基礎

1 推定方法の概要

交通量の推定方法は以下のとおり。

- (1) 平成27年度全国道路街路交通情勢調査に基づき現在のゾーン間交通量を国土交通省が作成。(現在OD表の作成)
- (2) 現況交通量データ及び将来社会経済フレーム等に基づき、国土交通省が将来(令和22年)のゾーン毎の発生・集中交通量を予測し、将来道路網等を想定して将来のゾーン間交通量(将来OD表)を作成。国土交通省が作成したゾーン毎の現況及び将来(令和22年)の発生・集中交通量等を基に、各年度のゾーン別発生・集中交通量を設定する。(将来発生・集中交通量の算定)
- (3) 設定した各年度の発生・集中交通量を基に、各推計年次(令和16年度及び別表2に掲げる会社が新設又は改築を行う高速道路の完成予定期にに基づき設定)におけるゾーン間の交通量分布を予測する。(分布交通量の算定)
- (4) 一般道路を利用した時の走行時間と高速道路料金を加味した高速道路を利用したときの走行時間とを説明変数とした交通量配分(高速転換率式併用利用者均衡配分)モデルにより将来高速道路利用交通量を推計する。(配分交通量の算定)
- (5) 別表2に掲げる会社が新設又は改築を行う高速道路の開通に伴う増加交通量は、3年間で発現するものとし、1年目は50%、2年目は75%の低減率を乗じるものとした。

- (6) 令和17年度以降の予測交通量は、前年度の予測交通量に国土交通省が推定した近畿内陸部及び近畿臨海部の総走行台キロの伸び率を乗じて算定。

2 推定交通量の算定

(1) 現在OD表の作成

平成27年度全国道路街路交通情勢調査に基づき国土交通省が作成した現在OD表を使用。

(2) 将来発生・集中交通量の算定

国土交通省作成の現在OD表及び将来（令和22年）OD表等を基に、各年度（令和4年度～令和16年度）のゾーン別発生・集中交通量を設定。

(3) 分布交通量の算定

設定した各年度の発生・集中交通量を用いて、各推計年次における各OD間の分布交通量をフレーター法による収束計算により算出した。

さらに、各OD間の分布交通量は、センサスBゾーンを高速道路の推計に適用できるように統合・分割した。（基本的に1ランプ1ゾーンとなるようにBゾーンを分割。京阪神圏都市圏外側及び域外はBゾーンを統合）

【フレーター法】

$$X_{ij} = \chi_{ij} F_{gi} F_{aj} \frac{L_{gi} + L_{aj}}{2}$$

i, j : ゾーン番号、 n : ゾーン数
 χ_{ij} : ゾーン i より発生、ゾーン j より集中する OD 交通量

$$F_{gi} = \frac{G_i}{g_i}, F_{aj} = \frac{A_j}{a_j}$$

$g_i(G_i)$: ゾーン i の発生交通量、 $g_i(G_i) = \sum_{j=1}^n \chi_{ij}(X_{ij})$

$$L_{gi} = \frac{g_i}{\sum_{j=1}^n \chi_{ij} F_{aj}}$$

$a_j(A_j)$: ゾーン j の集中交通量、 $a_j(A_j) = \sum_{i=1}^n \chi_{ij}(X_{ij})$

$$L_{ai} = \frac{a_j}{\sum_{i=1}^n \chi_{ij} F_{gi}}$$

x, g, a : 現在(基準年)、 X, G, A : 将来(予測年)

- (4) 各推計年次のOD表を基に、高速転換率式併用利用者均衡配分手法を用いて交通量配分を行い、将来高速道路利用交通量を算出した。
 交通量配分に用いた転換率は、各ゾーン間について、一般道路を利用する場合と高速道路を利用する場合との、それぞれの所要時間及び高速道路の通行料金を用いて、これらを次の算式に適用することによって算出した。

【高速転換率式】

$$P_{rs} = \frac{1}{\exp\{-\theta_{rs}(C_{rs}^1 - C_{rs}^2) + \psi_{rs}\} + 1}$$

ここに、 C_{rs}^1 : ゾーン rs 間の街路利用一般化費用 (旅行時間)

C_{rs}^2 : ゾーン rs 間の高速利用一般化費用 (旅行時間 + 料金 / 時間価値)

パラメータ $\theta_{rs} = a \times L_{rs}^b$, $\psi_{rs} = c \times \ln L_{rs} + d + R_L$

L_{rs} : ゾーン rs 間の距離 (km)、 a, b, c, d, R_L : パラメータ

この算出において使用したパラメータは、平成 27 年度全国道路街路交通情勢調査の結果から算出。

時間評価値は、基準年次に対する推計年次の料金負担力を評価する指標であり、後述する将来 GDP を基本に設定した。

- (5) 料金割引などによる交通動向の変化を過去の傾向などから推定し、上記(4)で算出された転換交通量に加算する。

第3. 推定交通量算出のための設定条件

1 基礎データ

(1) 現在OD表及び将来OD表

平成27年度全国道路街路交通情勢調査結果に基づき国土交通省が作成した現在OD表及び将来（令和22年）OD表を用いた。

(2) 経済指標等

転換率による高速道路利用交通量算定に用いる将来GDPは、「将来交通需要推計手法（道路）平成22年11月」に基づき予測伸び率を設定した。

年度	R4～R12	R13～
GDPの伸び率（%）	0.1	0.0

(3) 将来自動車交通需要

平成27年度全国道路街路交通情勢調査結果に基づき国土交通省にて算定した値のうち近畿内陸部及び近畿臨海部を使用した。

年度	H27	R12	R22	R42
走行台 [#] （全車） (10億台 [#] /年)	96	92	89	77

(4) 道路整備状況

各年度の推計にあたり、新規開通道路の完成予定期を以下のとおり設定した。

イ 会社が新設又は改築を行う高速道路

別表2のとおり

□ その他の高速道路

別表3のとおり

ハ 一般道路等

完成することが見込まれている道路については、その完成予定時期を基本とした。

現在事業中の道路で完成予定時期が明らかでないものについては、令和12年度の完成と想定した。

なお、完成予定時期は、現時点での用地買収状況や工事進捗状況等を踏まえて設定したものであり、今後の用地取得の状況等を踏まえて変更の可能性がある。

別表1 年度別推定交通量

年度	交通量 (百万トリップ)	年度	交通量 (百万トリップ)	年度	交通量 (百万トリップ)
令和4年度	256	令和18年度	297	令和32年度	272
令和5年度	258	令和19年度	295	令和33年度	271
令和6年度	269	令和20年度	294	令和34年度	268
令和7年度	276	令和21年度	294	令和35年度	266
令和8年度	277	令和22年度	292	令和36年度	264
令和9年度	280	令和23年度	290	令和37年度	263
令和10年度	281	令和24年度	288	令和38年度	261
令和11年度	283	令和25年度	287	令和39年度	259
令和12年度	284	令和26年度	284	令和40年度	257
令和13年度	285	令和27年度	282	令和41年度	255
令和14年度	291	令和28年度	280	令和42年度	254
令和15年度	295	令和29年度	279	令和43年度	251
令和16年度	299	令和30年度	276	令和44年度	116
令和17年度	298	令和31年度	274		

別表2 会社が新設又は改築を行う高速道路

路線名	区間・箇所	延長(km)	完成予定年度	備考
大阪市道高速道路淀川左岸線	海老江JCT～豊崎出入路	4.4	R8	
一般国道1号(淀川左岸線延伸部)	門真西～豊崎出入路	7.6	R13	
一般国道2号(大阪湾岸道路西伸部)	六甲アイランド北出入路～駒栄出入路	14.5	R13	

(未供用区間の連絡等施設名については仮称)

※ 完成予定年度は、現時点での用地買収状況や工事進捗状況等を踏まえて設定したものである。よって、今後の用地取得の状況等を踏まえて変更の可能性がある。

別表3 その他の高速道路

路線名		区間・箇所	延長 (km)	完成予定年度	備考
近畿自動車道	名古屋神戸線	大津 JCT～城陽 JCT・IC	25.1	R6	(西日本高速道路(株))
		八幡京田辺 JCT・IC～高槻第一 JCT	10.7	R9	(西日本高速道路(株))
一般国道1号（淀川左岸線延伸部）		門真 JCT～門真西 IC	1.1	R13	(西日本高速道路(株))

(未供用区間の連絡等施設名については仮称)

※ 完成予定年度は、現時点での用地買収状況や工事進捗状況等を踏まえて設定したものである。よって、今後の用地取得の状況等を踏まえて変更の可能性がある。